

RADIO TIMING® GTC RACK 19" 1U

Horloge mère programmeur disposant d'une sortie impulsionnelle minute inversée 1A 24V // ou 1/2 minute série 48V.

Changement automatique de l'heure été/hiver.

Mise à l'heure automatique lors de la mise sous tension.



Base de temps interne

Base de temps à quartz **radiosynchronisable** à microprocesseur 3.6864 MHz **assurant une précision de +/- 0.1 sec/24 h entre 20 et 30°C.**

Sécurité

- Réserve de marche de la base de temps et des programmes assurée par une pile lithium durant plus de 10 ans.
- Mémorisation des impulsions et rattrapage rapide de l'heure des horloges réceptrices dès la présence du courant secteur.
- **Filtres de protection contre les surtensions et les parasites industriels.**

Spécificités

Alimentation	230 VAC/50-60Hz 115 VAC/50-60Hz
Certifications	CE, EN 60950 (sécurité), EN 55022 (CEM émission), EN 55024 (CEM immunité)
Consommation maximale	45VA
IP	31
MTBF	100 000 h
MTTR	Carte mère : 10 min. Carte affichage : 5 min. Carte de sortie : 5 min.
Poids	2,6 kg max
Dimensions	L482 X H 44 X 266 mm
Affichage	LCD bleu 20 caractères x 4 lignes, rétro éclairé.
Température de fonctionnement	-20° à 50°C
Température de stockage	-20° à 70°C



Points forts

- Affichage de l'heure et de la date par écran LCD
- Produit compact.
- **Simplicité de programmation par clavier en face avant.**
- Réserve de marche de la base de temps et des programmes assurée par une pile lithium durant plus de 10 ans.
- Sécurité des programmes assurée par l'enregistrement des paramètres en mémoire flash.

Entrées de synchronisation

- DCF (Europe).
- France Inter (Europe).
- GPS (sans alimentation additionnelle jusqu'à 100m sur une simple paire téléphonique).
- AFNOR NFS87500 (IRIG B).
- ASCII RS 232.
- ASCII RS 422/485.

Sorties de synchronisation

- Impulsion minute parallèle (1A) ou 1/2 minute série. (pilote jusqu'à 140 horloges Gorgy Timing)
- AFNOR NFS 87500/IRIG B1000Hz. (pilote jusqu'à 250 horloges Gorgy Timing)
- ASCII RS422/485.
- ASCII RS232.

Programmeur

Le programmeur est hebdomadaire et permet aussi la **programmation annuelle des jours fériés et congés**, Il fonctionne en mode temporisé ou en mode ON/OFF.

- **Programmation simplifiée par clavier.**
- **3 relais indépendants, sortie libre de tension, pouvoir de coupure 250 Volts 10 A.**
- **1 relais sortie précâblé 230Volts**, pouvoir de coupure 10 Ampères.
- **2 relais supplémentaires en option.**

RADIO TIMING® GTC

Rack 19" 1U

		CODE ARTICLE							
		4550	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				↑	↑	↑	↑	↑	↑
VERSION ENTREE DE SYNCHRONISATION									
Autonome <input type="checkbox"/>		2							
Réceptrice AFNOR NFS 87500 / IRIG B <input type="checkbox"/>		8							
Radiosynchronisation sur DCF <input type="checkbox"/>		D							
Radiosynchronisation sur TDF <input type="checkbox"/>		F							
Synchronisation GPS sans décalage horaire* <input type="checkbox"/>		G							
Synchronisation GPS avec décalage horaire* <input type="checkbox"/>		J							
Synchronisation ASCII RS 232 (GT) <input type="checkbox"/>		A							
Synchronisation ASCII RS 485 (GT) <input type="checkbox"/>		R							
Synchronisation ASCII RS 232 (horoquartz HQ) <input type="checkbox"/>		H							
Synchronisation ASCII RS 422/485 (horoquartz HQ) <input type="checkbox"/>		Q							
* décalage par rapport à la france. Pour le décalage, préciser la ville où se situera l'appareil. (Voir tableau)									
ALIMENTATION									
230 VAC/ 50-60Hz <input type="checkbox"/>		0							
115 VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>		1							
SORTIES IMPULSIONELLES									
Sortie impulsionnelle minute parallèle inversée 24V/1A <input type="checkbox"/>		3							
Ou sortie impulsionnelle 1/2 minute inversée série 48 volts <input type="checkbox"/>		5							
EXTENSION DE SORTIES AFNOR									
Sans sortie AFNOR NFS 87500 / IRIG B <input type="checkbox"/>		0							
Sortie AFNOR NFS 87500 / IRIG B <input type="checkbox"/>		8							
EXTENSION DE SORTIES ASCII									
Sans sortie ASCII <input type="checkbox"/>		0							
2 sorties ASCII RS 232 (GT) <input type="checkbox"/>		A							
1 sortie ASCII RS 485 (GT) <input type="checkbox"/>		R							
1 sortie ASCII RS 232 (horoquartz HQ) <input type="checkbox"/>		H							
1 sortie ASCII RS 422/485 (horoquartz HQ) <input type="checkbox"/>		Q							
OPTION									
2 sorties relais supplémentaires <input type="checkbox"/>		R							
Tropicalisé <input type="checkbox"/>		U							

OPTION: CONFIGURATION

Programmation des relais, programmation des sorties.

Prix Net HT : -

Possibilité de configurer et de programmer le matériel en usine selon les informations du client. Dans ce cas, *ajouter une ligne supplémentaire dans la commande.*