

LEDI® 5 einseitige Innenuhr




Professionelle dreifarbige LED Uhr,
bewährtes Design kombiniert mit neuester
Technologie für einfache Inbetriebnahme.



Einstellung der Uhrzeit

Alle LEDI®-Uhren können über dieselbe Quelle synchronisiert werden. Eine Hauptuhr sorgt dafür, dass im gesamten Gebäude dieselbe Uhrzeit angezeigt wird.

Technische Daten

Stromversorgung	230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Niederspannung 24VDC
Zertifizierung	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Maximaler Verbrauch	6 VA
IP	30
MTBF	56 000 Std.
MTTR	Anzeige : 5 Min.
Gewicht	~ 1kg
Maße	235x145 x62 mm (LxHxT)
Ziffernhöhe	Stunden/Minuten : 50 mm
Ablesbarkeit	25 Meter
Stoßfestigkeit	IK9
Betriebstemperatur	-20° bis 50°C
Elektrogerät-Einstufung	Kategorie 2 

Besonderheiten

Geräuschlos und gut ablesbar.
SMD-Technologie, rote Anzeige.
Die patentierte Technologie des Lichtleiters bietet eine gleichmäßige Helligkeit und einen Ablesewinkel von 160°.
Hohes Kontrastniveau von 6000:1 (Antireflex-Spezialfilter an der Vorderseite).
EMC-Filter **schützt vor Überspannung und lokalen Störungen.**
Einfache Installation nach dem Prinzip „**Plug-and-Play**“.
Extraflaches Aluminiumgehäuse
Identisches Gehäuse für **Wand- und Einbauinstallationen.**
Lebensdauer über 20 Jahre.
Diebstahlsichere Befestigung
Garantie 2 Jahre.

Synchronisationseingänge

- AFNOR Code NFS 87500
- IRIG B „Bestätigen bei der Bestellung“.



Anzeige / LED-Eigenschaften

SMD-Technologie, **Ablesewinkel** : 160°.

Rot	245 mcd
-----	---------

LEDI® 5 einseitige Innenuhr

		ARTIKELNUMMER						
		N350						
Ausführung			↑	↑	↑	↑	↑	
Nebenuhr : AFNOR Code NFS 87500 (IRIG B) <input checked="" type="checkbox"/>		8						
DIODENFARBE								
Rot <input type="checkbox"/>		1						
GEHÄUSE								
Standard : Wandbefestigung** <input type="checkbox"/>		1						
Einbaugeschäuse		3						
**Zusätzliche Decken bzw. Wandhalterungen auf Seite75.								
GEHÄUSEFARBE								
Standard: eloxiertes Aluminium <input type="checkbox"/>		7						
Schwarz lackiertes Aluminium <input checked="" type="checkbox"/>		0						
Andere Farben <input checked="" type="checkbox"/>		-						
STROMVERSORGUNG								
Standard : 230VAC/50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>		0						
115VAC/50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>		1						
Niederspannung : 24 VDC <input checked="" type="checkbox"/>		4						
OPTIONEN								
Tropenfeste Ausführung <input checked="" type="checkbox"/>							U	