



# LEDICA<sup>®</sup> ALPHA 7.60

## einseitige Innenuhr

Professionelle dreifarbige LED Uhr,  
bewährtes Design kombiniert mit neuester  
Technologie für einfache Inbetriebnahme.



### Einstellung der Uhrzeit

Alle LEDICA<sup>®</sup>-Uhren können über dieselbe Quelle synchronisiert werden. Eine Hauptuhr sorgt dafür, dass im gesamten Gebäude dieselbe Uhrzeit angezeigt wird. Bei der Autonome-Ausführung ist eine manuelle Einstellung möglich


### Interne Zeitbasis

Alle LEDICA<sup>®</sup>-Uhren verfügen über eine eigene interne Zeitbasis, die auch bei einem Netzausfall eine zuverlässige Zeiteinstellung ermöglicht. Genauigkeit der Zeitbasis: 0.1 Sek./Tag (zwischen 0 und 40 °C) mit einem TCXO Quarz.

### Sicherheit

Gangreserve durch Lithiumbatterie: Zehnjährige Speicherdauer von Informationen, Uhrzeit und Datum.

### Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	230VAC/50-60Hz - 115VAC/50-60Hz Niederspannung 12, 24 oder 48 VDC Ausführung NTP : POE (Power Over Ethernet)
<b>Zertifizierung</b>	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS.
<b>Maximaler Verbrauch</b>	14,99 VA
<b>IP</b>	30
<b>MTBF</b>	46 267 Std.
<b>MTRR</b>	Anzeige : 5 Min. CPU : 5 Min. Stromversorgung : 5 Min.
<b>Gewicht</b>	3,9 kg
<b>Maße</b>	390x550x62 mm (LxHxT)
<b>Ziffernhöhe</b>	Stunden/Minuten : 70 mm Datum : 50 mm (Anzeige Tag = numerisch & Anzeige Monat = alphanumerisch)
<b>Ablesbarkeit</b>	35 Meter
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK9
<b>Betriebstemperatur</b>	-20° bis 50°C
<b>Elektrogerät-Einstufung</b>	Kategorie 2 

### Besonderheiten

Geräuschlos und gut ablesbar.

Die zweifarbige SMD-LED Technologie kann die Farbe der Anzeige in rot, grün oder gelb einstellen. (Optional blau oder weiß).

Die patentierte Technologie des Lichtleiters erzeugt eine gleichmäßige Helligkeit und einen Ablesewinkel von 160°. Hohes Kontrastniveau von 6000:1 (Antireflex-Spezialfilter an der Vorderseite).

EMC-Filter schützt vor Überspannung und lokalen Störungen. Einfache Installation nach dem Prinzip „Plug-and-Play“.

**Extraflaches Aluminiumgehäuse**

Identisches Gehäuse für Wand- und Einbauinstallationen.

Lebensdauer über 20 Jahre (Nachhaltige Entwicklung).

**Diebstahlsichere Befestigung**

**Garantie 2 Jahre.**

### Fernzugriff (nur bei NTP-Ausführung)

Fernkonfiguration und -einstellung der Uhrzeit über Webschnittstelle. Wählbare Zeitzone; automatische Anpassung an Sommer-/Winterzeit. Überwachung über HTTP, SNMP und Telnet. (Software „GT Network Manager“ unter Windows<sup>®</sup> NT/XP/2000/Vista 32 Bit/Windows 7).


### Synchronisationseingänge

- **Autonome** TCXO Quarzzeitbasis.
- **DCF oder TDF**
- **GPS** (Global Position System)
- **Impulsgesteuert:** Nebenuhr mit polwechselndem Minutenimpuls 24 V, parallel, oder polwechselndem 1/2 Minutenimpuls, seriell
- **AFNOR Code NFS 87500**
- **IRIG B „Bestätigen bei der Bestellung“.**
- **ASCII RS232, ASCII RS422/485**
- **DHW 869.525 MHz**
- **NTP Ethernet 10/100BaseT**, automatische Erkennung: RJ 45
- **NTP POE (Power Over Ethernet)**
- **SMPTE-EBU Code**
- **W-LAN (Norm IEEE 802.11 B/G)**

### Anzeige / LED Eigenschaften

SMD Technologie / Ablesewinkel : 160°.

Zweifarbige LED (Rot - Grün)		Monochrom LED
Rot : 245 mcd	Gelb	Rot : 245 mcd
Grün : 780 mcd		Grün : 780 mcd



# LEDICA® ALPHA 7.60.M einseitige Innenuhr

		ARTIKELNUMMER						
		N3001						
AUSFÜHRUNG		↑	↑	↑	↑	↑	↑	
Autonome TCXO Quarzzeitbasis. Präzision von +/- 0.1 Sek./Tag (bei einer Temperatur zwischen 0 und 40°C) <input type="checkbox"/>		2						
Funksynchronisation über DCF/Deutschland. Antenne mit 4m Kabel <input type="checkbox"/>		D						
GPS-Antenne + 10 Meter Kabel <input type="checkbox"/>		G						
Nebenuhr : Polwechselnder Minutenimpuls 6 mA/24V, parallel <input type="checkbox"/>		3						
Nebenuhr : Polwechselnder Minutenimpuls 6 mA/60V, parallel <input type="checkbox"/>		V						
Nebenuhr: 1/2 Minute, polwechselnd, seriell Verbrauch 1,25 V. 60 mA bis 120 mA Shunt 39 Ohm <input type="checkbox"/>		5						
Nebenuhr : Code AFNOR NFS 87500* <input type="checkbox"/>		8						
Nebenuhr SMPTE-EBU <input type="checkbox"/>		7						
Nebenuhr ASCII RS 232 <input type="checkbox"/>		B						
Nebenuhr ASCII 422/485 <input type="checkbox"/>		Q						
Synchronisation NTP Ethernet 10/100 Base T <input type="checkbox"/>		N						
Synchronisation DHW 869.525 Mhz <input type="checkbox"/>		L						
W-LAN (Norm IEEE 802.11 B/G) <input type="checkbox"/>		W						
*Vermerken sie die IIRIG.B Ausführung in Bemerkungen bei der Bestellung.								
<b>PROGRAMMIERBARE DIODEN</b>								
Farbe einstellbar : rot, gelb oder grün <input type="checkbox"/>		1						
Farbe einstellbar : weiß oder blau <input type="checkbox"/>		5						
<b>GEHÄUSE</b>								
Standard : Wandbefestigung** <input type="checkbox"/>		1						
Einbauinstallation <input type="checkbox"/>		3						
** Zusätzliche Decken bzw. Wandhalterungen auf Seite 39								
<b>GEHÄUSEFARBE</b>								
Standard: eloxiertes Aluminium <input type="checkbox"/>		7						
Schwarz lackiertes Aluminium <input type="checkbox"/>		0						
Sonderfarben <input checked="" type="checkbox"/>		-						
<b>STROMVERSORGUNG</b>								
Standard : 230VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>		0						
115VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>		1						
Power Over Ethernet (POE) <input type="checkbox"/>		7						
Niederspannung : 12 VDC <input type="checkbox"/>		2						
Niederspannung : 24 VDC <input type="checkbox"/>		4						
Niederspannung : 48 VDC <input type="checkbox"/>		6						
<b>OPTIONEN</b>								
Funktion Stoppuhr über Webseit <input type="checkbox"/>							F	
Abnehmbare Stoppuhrbedienung mit 4m Kabel (Auf-/Abwärtszählung) <input type="checkbox"/>							I	
Abnehmbare Stoppuhrbedienung mit 15m Kabel <input type="checkbox"/>							C	
Temperaturfühler mit 5m Kabel: Wechselanzeige zur Uhrzeit <input type="checkbox"/>							T	
Ausgang Zeitzeichen oder Kontakt für Stoppuhr <input type="checkbox"/>							E	
Ausgang ASCII RS232 <input type="checkbox"/>							A	
oder : Ausgang ASCII RS485 <input type="checkbox"/>							R	
Tropenfeste Ausführung <input type="checkbox"/>							U	
Sonderausstattung <input type="checkbox"/>							S	