

LEDI® 5 Intérieure / Simple face



Horloge professionnelle à LED, robuste et design alliant le meilleur de la technologie pour une simplicité d'installation et d'utilisation.



Réglage de l'heure

Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps.

Points forts

Parfaitement silencieuse. à lecture directe et précise de l'heure.
La technologie LED CMS pour l'affichage en rouge.
La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l'heure à 160°.
La face avant de la LEDI® est recouverte d'un film traité **antireflets et anti-rayures** donnant un niveau de contraste hors du commun de 60000 :1.
Une protection contre les surtensions et les parasites industriels par filtre EMC.
Une installation facilitée "plug-and-play".
Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale (vis antivol), encastrable ou sur potence.
Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans.
Garantie 2 ans.

Spécificités

| | |
|--|--|
| Alimentation | 230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Basse tension 24VDC |
| Certifications | CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS |
| Consommation maximale | 6 VA |
| IP | 30 |
| MTBF | 56 000 h. |
| MTRR | Affichage : 5 min |
| Poids | ~ 1kg |
| Dimensions | 235x145 x62 mm (LxHxP) |
| Hauteur des chiffres | Heure/minute : 50 mm |
| Distance maximale de lisibilité | 25 mètres |
| Résistance aux chocs | IK9 |
| Température de fonctionnement | -20° à 50°C |
| Classe de matériel électrique | Classe 2 |

Entrées de synchronisation

- AFNOR NFS 87500
- IRIG B à préciser sur la commande.



Affichage / Caractéristiques des LED

Affichage simple rangée de LED

Technologie CMS , Angle de lecture : 160° ,

| | |
|-------|---------|
| Rouge | 245 mcd |
|-------|---------|

LEDI® 5 Intérieure / Simple face

| | | CODE ARTICLE | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|---|---|---|--|
| | | N350 | | | | | | |
| VERSION | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| Réceptrice AFNOR NFS 87500* <input type="checkbox"/> | | 8 | | | | | | |
| *Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande. | | | | | | | | |
| LED | | | | | | | | |
| Couleur rouge <input type="checkbox"/> | | 1 | | | | | | |
| BOITIER | | | | | | | | |
| Standard : fixation murale** <input type="checkbox"/> | | 1 | | | | | | |
| Encastrable <input type="checkbox"/> | | 3 | | | | | | |
| ** Pour l'enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences | | | | | | | | |
| COULEUR BOITIER | | | | | | | | |
| Standard : aluminium anodisé <input type="checkbox"/> | | | | | 7 | | | |
| Aluminium laqué noir <input type="checkbox"/> | | | | | 0 | | | |
| Spécifique <input type="checkbox"/> | | | | | - | | | |
| ALIMENTATION | | | | | | | | |
| Standard : 230VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/> | | | | | | 0 | | |
| 115VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/> | | | | | | 1 | | |
| Alimentation basse tension : 24 VDC <input type="checkbox"/> | | | | | | 4 | | |
| OPTIONS | | | | | | | | |
| Produit tropicalisé <input type="checkbox"/> | | | | | | | U | |